BRADY

Industrial thermal transfer printer

エッジ to エッジ印字で、大きく、太く、読みやすいラベルを作成

M511

Bluetooth®

モバイルプリンター

BRADYのラベルで大きなラベリング

Express Labels Mobile

無駄の少ない大きなラベル

ラベル幅は最大 38.1mm。印字幅は最大 36mm。M511 はラベルの端から端まで印字でき、無駄を減らせます。

5台のデバイスを同時に接続

同時接続は最大 5 台。モバイル端末からの Bluetooth® 接続の他、USB ケーブルを使用して PC との接続も同時できます。

モバイル端末、PCでラベル作成

モバイル端末では Express Labels アプリ、PC では Brady Workstation（ブレイディ ワークステーション）を使用してラベルの作成とプリント。

Google Play で手に入れよう

App Store からダウンロード

ブレイディのソフトウェア開発キット（SDK）が使用出来ます

Brady SDK を使用すると、Brady のモバイルプリンターを検出、接続、印刷するモバイルアプリケーションを開発できます。
当社はこのソフトウェア開発キットを Android および iOS デバイス向けに提供しています。

M511ラベルプリンター 仕 様

印字方式	熱転写式
解像度	300dpi
印字速度	33.8mm/ 秒
最大印字エリア	36.6mm
対応ラベル幅	6mm ~ 38.1mm
パソコン接続	PC 接続（USB-C）、スタンドアローン
対応OS	Windows11(64bit)&10(64bit)
インターフェイス	Bluetooth® 5 Low Energy (class II)
対応ソフトウェア	CODESOFT（コードソフト）、BRADY WORKSTATION（ブレイディワークステーション）、Express Label
電源	AC アダプター、リチャージャブルバッテリー、USB
リチャージャブルバッテリー	Li-ion 電池 (2,450mAh) 内蔵
バッテリー（1日平均）	1,000 枚のラベル印刷
充電時間（推定）	2.5 時間
外形寸法	幅：163mm × 奥行：151mm× 高さ：92mm
重量	1.26kg（ラベルカートリッジおよびリボン込み）
環境条件	操作：4℃~43℃、20%~90%（湿度）結露無き事 保管：-18℃~43℃、10%~90%（湿度）結露無き事
ディスプレイ	なし（接続された機器のディスプレイ）
キーボード	なし（接続された機器のキーボード）
メモリー	接続された機器のメモリー
付属品	USB-C ケーブル付き AC アダプター、USB-C to A 変換コネクター、ラベルカートリッジ 1 本(MC1500-595-WT-BK)、USB ドライブ（ユーザーガイドマニュアル、クイックスタートガイド、プリンタードライバー含む）
保証期間	購入時から 6 ヵ月
備考	オートカッター機能搭載、1.8m高の落下耐性

モバイルアプリ Express Labels Mobile 仕 様

対応OS	iOS（10.0 以上）、Android（6.0 以上）
フォントサイズ	4 ~ 150 ポイント
シリアライズ（連番）	可
バーコード（一次元）	Code39, Code39FullASCII,Code93, Code93Full ASCII, Code128, Code128A, Code128B, Code128C, Data Matrix, JAN8Ext2, JAN8Ext5, JAN13, JAN13Ext2, JAN13Ext5, GS1-128, HIBC, Interleaved2of5, ITF14, UPC-A, UPC-E
バーコード（二次元）	Aztec, GS1-DataMatrix, MicroPDF417, QR Code, PDF417
印字プレビュー	あり（モバイルアプリでの確認）
搭載シンボル（記号）	1,400 種

オプション（別売品）

マグネット

ベルトクリップ

ハードケース

主なラベル素材（一部）

基材名	特性
B-427 セルフラミネートビニールラベル	自己消火性、耐水・耐油性
B-461 セルフラミネート低温ポリエステルラベル	耐低温性、キシレン、エタノール耐性、耐摩擦性
B-483 超強力粘着多目的ポリエステルラベル	UL・CSA認定、高粘着性
B-488 耐溶剤性ポリエステルラベル	DSMO、耐溶剤性、マーキング用、銘板用
B-492 凍結向け極薄ポリエステルラベル	DSMO、キシレン、エタノール耐性
B-499 強粘着多目的ナイロン布ラベル	耐溶剤性、耐低温、耐油性
B-595 耐候性ビニールラベル	屋外環境、イソプロパノール（IPA）耐性

オーセンティックマークについて

Brady オーセンティックカートリッジはプリンターとシームレスに連動し、パフォーマンスと信頼性を向上させます。M511 プリンターは、オーセンティックマークのないカートリッジ（Brady 製でないカートリッジ、または旧世代の Brady プリンターのカートリッジ）とは互換性がありません。ご注意ください!

プリンター保守サービス

購入されたプリンターに不具合が発生した場合、購入後 6 か月間は無償でサポートをいたします。無料サポート期間が過ぎても「スポットメンテナンス（有償）」をご利用することができます。

※お問い合わせは、日本ブレイディ株式会社もしくは取扱代理店までご連絡ください。※記載内容は、製品設計や仕様書への使用を目的としたものではありません。※ご購入前に、実際に製品を使用した環境対応テストの実施をおすすめします。※ラベルおよびリボンのサイズと材質、使用方法、印刷内容、使用環境によっては制限が付く事があります。事前のご確認をおすすめします。※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社日本ブレイディはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。※全ての製品およびブランド名は Brady Corporation の商標または登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。※CODESOFT は Teklynx Newco の登録商標です。※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。※App Store は Apple Inc. のサービスマークです。※Apple および Apple ロゴは、米国その他で登録された Apple Inc. の商標です。※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。※Android™は、Google LLC の商標です。※その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標およびその他の国における登録商標です。

この製品に関するお問い合わせは

日本ブレイディ株式会社　https://www.brady.co.jp

本社　〒192-0043 東京都八王子市暁町 1-31-16
Tel.042-655-2531（代） Fax.042-655-2556

関西営業所　〒664-0001 兵庫県伊丹市荒牧 6-28-16-104
Tel.072-744-5710 Fax.072-744-5711

東北オフィス　〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通 6-9-804
Tel.080-1298-0493 Fax.042-655-2556（本社転送）

ブレイディ社製品販売代理店

通販サイト シートンダイレクト.jp　SETON http://www.setondirect.jp/

202301M511