

ブレイディ R6000 シリーズ熱転写リボン

製品概要：

ブレイディリボン R6000 シリーズは、ブレイディラベル基材上でロゴ、バーコード、文字などを使用して印字するのに適している、高性能のレジン系リボンです。このリボンは耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、連続印字性に対して高い性能性があるのが特長です。

別途適応ラベルの TDS (テクニカルデータシート) もご参照下さい。

このリボンはつやありタイプか滑面のラベル基材への印字を推奨しています。

ブレイディ R6000 シリーズリボンは様々なラベルの組み合わせで UL および CSA に認定されています。詳細は UL ファイル MH17154 MH10939、CSA ファイルは LS41833 に認定されたブレイディ基材およびリボンが掲載してあります。

このリボンは、ブレイディ熱転写ペンチトッププリンター、ポータブルプリンター向けの様々な幅に対応しています。

規格：

ブレイディ R6000 シリーズリボンは RoHS 指令 2005/618/EC MCV (2002/95/EC から修正) に準拠しています。

製品詳細：

種類： レジン
色： 黒
フィルム基材： ポリエステル
フィルム厚み： 4.5ミクロン (0.0045mm)
使用条件： 温度 5~35 (41~95F)、10~85% R.H.

保存期間： -5~40、20~80%R.H.の環境下で未開封なら2年間です。
直射日光へ晒すのは避けてください。また、高温、高湿度もお避けください。

保証

ブレイディから製品を購入された際には、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。購入時における欠陥部品・欠陥製品の補修は保証の対象となりますが、購入時以降の故障等に関する部品交換は対象外とします。購入者から商品を譲渡された第三者には保証の義務を負いません。ここでの記載内容は口頭による、あるいは何らかに記載された他の保証事項に優先するものとします。他の保証とは製品が販売・された時点で製品所有者により約束されたもの、あるいは製品が不適切な目的に使用された際の補修、またブレイディ側のその他の義務・責任を包含します。製品の使用により発生した、あるいは製品が使用できなくなったことにより生じたいかなる損失、損傷、支出あるいは最終的な損害に対しても、ブレイディは一切責任を負わないものとします。