

新しくなった高性能熱転写ラベルプリンター

BBP[®]16M ラベルプリンター

Windows11 対応

ダイキャスト製の
600dpi 高解像度印字メカニズム



使いやすい折り畳み式ドア



大型カラー液晶ディスプレイ



ラベル幅110mmまで対応



様々なインターフェイスに対応



600dpiの鮮明な印字

- ▶ 512MB フラッシュメモリ / 256MB SDRAM メモリ搭載で多量印字に最適。
- ▶ バーコードラベルデザインソフトウェア CODESOFT を使用することで、様々なラベルが作成できます。

■BBP16M 仕様

印字方式	熱転写式 / 感熱式	操作スイッチ / ボタン / LED / タッチスクリーン	電源スイッチ ×1、操作ボタン ×6、LED 表示ランプ ×1、LCD タッチスクリーン (16 ビットカラー、480×272 ピクセル、LCD バックライト付き、画面サイズ 109mm)
解像度	600dpi	センサー	透過式 / 反射センサー (スライド可能)、リボンエンドセンサー、リボンエンコードセンサー、ヘッドオープセンサー、メディアニアエンドセンサー
印字速度	38.1mm/秒、50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒	クロック	リアルタイムクロック標準装備
最大印字エリア	幅：104mm (最大) 長さ：2540mm	プリンタードライバー	Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11 ※32ビット及び64ビット (x65) エディション
外形寸法	幅：276mm × 奥行：502mm × 高さ：326mm	対応言語	日本語、英語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ポーランド語 ※これらは Brady Corporationがサポートしている言語
重量	15.7kg	環境条件	動作時温度：0 ~ 40°C 動作時湿度：25 ~ 85% ※結露なきこと 保管時温度：-40 ~ 60°C 保管時湿度：10 ~ 90% ※結露なきこと
メディア (ラベル)	最大ロール外径：203mm ロールコア内径：38.1 ~ 76.2mm 幅：15 ~ 110mm 長さ：5mm ~ 厚さ：0.06 ~ 0.28mm エッジ位置合わせ / 外巻 / ギャップ高：最小 2mm ブラックマーク：高さ 2mm 最小幅：8mm	規格認定	CB、TUV/Safety、CCC、KC、BIS、BSMI
リボン	最大外径：90mm / コア内径：25.4mm (内側または外側にインクコーティング) 幅：40 ~ 110mm / 長さ：600 メートル 外巻き・内巻き	環境規制	RoHS 及び WEEE 準拠
本体材質	金属シートフレーム、 大型クリアビューウィンドウ付金属製カバー	付属品	電源ケーブル、USB ケーブル (1.5m)、プリンタードライバー、CD ユーザーマニュアル、クイックスタートガイド、ドライバーアインストールガイド (いずれも日本語)
プロセッサー	32-bit Risc CPU (BGA536MHz)	保証期間	購入時から 6 カ月
メモリ	512MB フラッシュメモリー、256MB SDRAM 拡張用 microSD カードスロット	オプション	剥離、カッター
インターフェイス	シリアル RS-232C (最大 115,200bps) USB2.0 (ハイスピード)、内蔵イーサネット、USB ホスト ×2 (フロント)		
電源	内蔵スイッチング電源 AC100 ~ 240V、4-2A、50/60Hz Total 243W		

■関連製品ラインナップ

■熱転写式プリンター用ラベル THTシリーズ



■熱転写式プリンター用インクリボン R4xxxシリーズ R6xxxシリーズ R79xxシリーズ ※コア内径:1インチ



■バーコードラベルデザインソフトウェア CODESOFT®



※ラベルおよびリボンのサイズと材質、使用方法、印刷内容、使用環境によっては制限が付く事があります。事前のご確認をお勧めします。※仕様は予告なしで変更される場合がありますので予めご了承ください。※全ての製品およびブランド名は Brady Corporation の商標または登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。※CODESOFT は Teklynx Newco の登録商標です。※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。※お問い合わせは、日本ブレイディ株式会社もしくは取扱代理店までご連絡ください。※記載内容は、製品設計や仕様書への使用を目的としたものではありません。※ご購入前に、実際に製品を使用した環境対応テストの実施をおすすめします。

製品に関するお問い合わせは

日本ブレイディ株式会社

<https://www.brady.co.jp>



本社 〒192-0012 東京都八王子市左入町 652-1
LOGIPLACE 八王子 1F・4F
Tel.042-655-2531 (代) Fax.042-655-2556

関西営業所 〒664-0001 兵庫県伊丹市荒牧 6-28-16-104
Tel.072-744-5710 Fax.072-744-5711

東北オフィス 〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通 6-9-804
Tel.080-1298-0493 Fax.042-655-2556 (本社転送)

通販サイト [SETON](http://www.setondirect.jp/) <http://www.setondirect.jp/>