

ラベルの旗状貼り付けを簡単 正確に

BJ100

自動ラベル貼り機

熟練の作業者がハーネスケーブルへ旗状にラベルを貼り付ける技術を、BJ100 を使う事で初心者でも簡単に再現することができます。人手不足の解消、コストの削減に。

製品の特徴

- ▶ 1枚3秒でハーネス・ケーブルへラベルを旗状に貼り付け。
- ▶ 安全カバーと緊急停止ボタンを装着、作業の安全性を高めています。
- ▶ 貼り合わせのズレを少なくし、正確に旗状に貼り付けが行えます。



巻き付け動画



約 3 秒でラベルを旗状に巻き付け



1. ラベルが搬出される



2. ケーブルを押し込む



3. 自動機による貼りつけ



4. 貼り付け終了

■外観



正面(作業部)



背面



■仕様

寸法	貼り付け機	幅 約 550mm x 奥行 620mm x 高さ 1060mm
	安全カバー	幅 約 715mm x 奥行 670mm x 高さ 1155mm
	本体重量	約 85kg
動作特性	電圧	100V
	空気圧 *1	4 ~ 6Kgf
貼り付け	貼り付け速度	約 700 枚 / h
	精度	±0.5mm
ラベル *2	ラベル基材	ブレイディ推奨ラベルのみ使用可能
	ROHS 対応	有り *3 (パスラインのみ)
	サイズ	右 A の値 6mm ~ 40mm*4 右 B の値 20mm ~ 100mm
	ケーブル径	15φ

注意事項

- *1 コンプレッサーは別途必要となります。
- *2 事前のラベル検証は必要となります。
- *3 印字用プリンターは別途必要となります。
- *4 A の値はジグサイズにより異なります。

貼り付け可能領域



■保証期間

製品購入後 6 か月間

※保証内容につきましては保証書裏面をご覧ください。保証期間後は「スポットメンテナンス (有償)」をご利用ください。

※お問い合わせは、日本ブレイディ株式会社もしくは取扱代理店までご連絡ください。※記載内容は、製品設計や仕様書への使用を目的としたものではありません。※ご購入前に、実際に製品を使用した環境対応テストの実施をおすすめします。※ラベルおよびリボンのサイズと材質、使用方法、印刷内容、使用環境によっては制限が付くことがあります。事前のご確認をおすすめします。※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。※全ての製品およびブランド名は Brady Corporation の商標または登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。※その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標およびその他の国における登録商標です。

製品に関するお問い合わせは

 **日本ブレイディ株式会社**

本 社 〒192-0012 東京都八王子市左入町 652-1
LOGIPLACE 八王子 1F・4F
Tel.042-655-2531 (代) Fax.042-655-2556

関 西 営 業 所 〒664-0001 兵庫県伊丹市荒牧 6-28-16-104
Tel.072-744-5710 Fax.072-744-5711

東 北 オ フ ィ ス 〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通 6-9-804
Tel.080-1298-0493 Fax.042-655-2556 (本社転送)

通 販 サ イ ト シートンダイレクト.jp  <http://www.setondirect.jp/>

<https://www.brady.co.jp>

