

キーボード搭載タイプで、プリンター本体だけでラベル作成ができる!

# M710



## ラベルプリンター

セットしたラベルのサイズや種類、適切な印字濃度設定や印字速度設定等を自動で認識。モバイル端末用アプリやPC用ソフトウェアと連動し、スムーズにセットアップし印字ができます。

### M710 の新たな機能

- Wi-Fi / Bluetooth 対応
- モバイル端末用アプリ対応 (エクスプレ斯拉ベル)
- オートカッターの搭載
- タッチパネルの搭載
- 印字速度の向上 (38.1mm/秒から 76.2mm/秒)
- 1回の充電で 4,500 枚の印字が可能
- プリンター本体にグラフィックファイルを保存可能 (.bmp のみ)
- プリンター本体に搭載されているバーコードの種類が増加
- 熟語の入力が可能 (一部の漢字のみ)



### 使えるラベルは 1,300 種以上!

工場・工事現場、研究所など、場所を選ばずに使える。耐候性・難燃性・耐熱性・耐溶剤性等に優れた 1,300 種類以上のラベルカートリッジ。

### 幅広ラベルを作れる ポータブルプリンター

最大ラベル幅は 50.8mm。最大印字幅は、48.8mm !! Brady のポータブルプリンターの中で一番大きなラベルが作成できます。

### モバイル端末、PC、 プリンターでラベル作成

モバイル端末は Express Labels アプリ、PC は BradyWorkstation、またプリンター本体でもラベル落成ができます。作業環境は限定されません。



## M710ラベルプリンター仕様

印字方式	熱転写式	レビュー機能	あり
解像度	300dpi	付属品	ハードケース、バッテリーパック、ACアダプター、電源ケーブル
印字速度	76.2mm/秒		USB-C-A-CABLE、テスト用ラベル (M7C-1000-595-WT)、 テスト用インクリボン (M71-R6000)、クリーニングキット、M6 シリーズラベル用専用アダプター、USBドライブ (ユーザーマ ニュアル、クイックスタートガイド、プリンタードライバー)
印字可能サイズ	幅：最大 48.8mm		
対応ラベル幅	6.4mm～50.8mm		
パソコン接続	PC接続 (USB-C)、スタンドアローン		
プリンタードライバー	Windows11(64bit)、Windows10(64bit)	備考	オートカッター機能搭載、1.2m高の落下耐性、 bmp形式のモノクロ画像 (40KB以下) プリンター本 体に保存可能、日本語入力の一部熟語変換に対応
インターフェイス	USB-A、USB-C、Bluetooth、Wifi	<b>対応バーコード</b>	
対応ソフトウェア	CODESOFT (コードソフト)、 BRADY WORKSTATION (プレイディワークステーション)、 EXPRESS LABELS (エクスプレスラベル)	一次元	スタンドアローン時 CODE 39、CODE128、EAN8、EAN13、 Interleaved 2 of 5、UPC-A、UPC-E ラベルデザインソフトウェア使用時 ※各ソフトウェア搭載バーコードによる ・CODESOFT (コードソフト) ・BRADY WORKSTATION (プレイディワークステーション) ・EXPRESS LABELS (エクスプレスラベル)
電源	ACアダプター (付属)、またはリチャージャブルバッテリー (付属)	二次元	スタンドアローン時 データマトリックス、QRコード ラベルデザインソフトウェア使用時 ※各ソフトウェア搭載バーコードによる ・CODESOFT (コードソフト) ・BRADY WORKSTATION (プレイディワークステーション) ・EXPRESS LABELS (エクスプレスラベル)
リチャージャブルバッテリー	リチウムイオン電池 (2,700mAh)		
印刷枚数 (1回あたりの充電)	4,500枚のラベル印刷 (目安1インチ×2インチのラベル印字時)		
外形寸法	幅：240mm×奥行：345mm×高さ：117mm		
重量	2.6kg (バッテリーパック含む)		
環境条件	操作：4℃～49℃、10%～90% (湿度) 結露無き事 保管：10℃～60℃、10%～90% (湿度) 結露無き事		
ディスプレイ	バックライト付きカラーディスプレイ (幅3.5インチ×3.5縦インチ)		
キーボード	QWERTY キーボード		
メモリー	200MB		
保証期間	購入時から6ヵ月 (無償)		
フォントサイズ	4～174ポイント (自動設定)		
搭載シンボル	500以上 (プリンター本体)		
シリアルサイズ (連番)	可		

## 主なラベル素材 (一部)

基材名	特性
B-342 熱収縮チューブ	絶縁性、耐溶剤性
B-423 銘板用ラベル	UL・CSA 認定、高粘着性
B-427 セルフラミネートビニールラベル	自己消火性、耐水・耐油性
B-483A 強粘着タイプラベル	UL・CSA 認定、高粘着性
B-498 復粘着可能ビニール布ラベル	復粘着可能、強粘着性
B-499 強粘着多目的ナイロン布ラベル	耐溶剤性、耐低温、耐油性
B-595 耐候性ビニールラベル	屋外環境、インプロパノール (IPA) 耐性
B-768 電子基板用ポリイミドラベル	静電気対策特殊ラベル、耐熱性

## プリンター保守サービス

購入されたプリンターに不具合が発生した場合、購入後6か月間は無償でサポートをいたします。  
無料サポート期間が過ぎても「スポットメンテナンス (有償)」をご利用することができます。

※お問い合わせは、日本ブレイディ株式会社もしくは取扱代理店までご連絡ください。※記載内容は、製品設計や仕様書への使用を目的としたものではありません。※ご購入前に、実際に製品を使用した環境対応テストの実施をおすすめします。※ラベルおよびリボンのサイズと材質、使用方法、印刷内容、使用環境によっては制限が付くことがあります。事前のご確認をおすすめします。※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、日本ブレイディ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。※全ての製品およびブランド名は Brady Corporation の商標または登録商標であり、関連する権利は当社によって留保されています。※CODESOFT は Teklynx Newco の登録商標です。※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。※App Store は Apple Inc. のサービスマークです。※Apple および Apple ロゴは、米国その他で登録された Apple Inc. の商標です。※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。※Android™ は、Google LLC の商標です。※その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標およびその他の国における登録商標です。



製品に関するお問い合わせは

**日本ブレイディ株式会社**

<https://www.brady.co.jp>



本社 〒192-0012 東京都八王子市左入町 652-1  
LOGIPLACE 八王子 1F・4F  
Tel.042-655-2531 (代) Fax.042-655-2556

関西営業所 〒664-0001 兵庫県伊丹市荒牧 6-28-16-104  
Tel.072-744-5710 Fax.072-744-5711

東北オフィス 〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通 6-9-804  
Tel.080-1298-0493 Fax.042-655-2556 (本社転送)

通販サイト <http://www.setondirect.jp/>